

CLIPMACHINE K4-60

De K4-60 is een high-speed volautomatische dubbelclipper. De K4-60 verwerkt de clipserie H-2710. Deze serie is geschikt voor het sluiten van kleine kalibers natuur-, kunst- en kunststofdarmen (buisfolie) met een aluminium clip.

Voordelen

- ✓ Perslucht aangedreven
- ✓ PLC besturing
- ✓ Kan aan iedere vulmachine worden gekoppeld
- ✓ Gesloten systeem door koppeling aan vulmachine
- ✓ Lange levensduur door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen
- ✓ Minimum aan onderhoud

Werking:

De K4-60 is een volautomatische dubbelclipmachine die wordt aangedreven door perslucht. De clipmachine wordt mechanisch en elektrisch gekoppeld aan een vulmachine. Door het openzwenken van het bovendeel komt de vulbuis vrij te liggen zodat de nieuwe darm kan worden geplaatst. De darm wordt door een remring gehaald. De remring zorgt voor de juiste productspanning. Het bovendeel wordt nu weer teruggedraaid en de eerste clip wordt gesloten door op de startknop te drukken. Iedere volgende portie zal nu automatisch worden aangevoerd door de vulmachine, zodra de machine weer in startpositie is. De sluitkracht van de clip -de clipdruk- kan handmatig worden ingesteld. Het standaard pneumatische mes kan naar wens worden geactiveerd om zo losse worsten of kettingporties te maken. Een lussenautomaat is optioneel, evenals een automatische touwdoseerunit voor de productie van ringworsten. Een optioneel spoelenclipsysteem zorgt voor continue productie.



Standaard functies:

- Instelbare sluitkracht
- Pneumatisch mes
Luchtverzorgingsunit met vochtafscheider, reduceerkraan en olieverniveelaar

Opties:

- Touwdoseerunit voor ringworsten
- Lussenautomaat
- Spoelenclipsysteem

Technische data:

Kaliberbereik	ca. Ø 0 - 60 mm
Clipytes	H-2710, H-2712, H-2714, H-2716
Luchtdruk	6 bar
Luchtverbruik	ca. 7,2 l per cyclus
Electrische aansluiting	50 Hz - 230 V
Netto gewicht	ca. 98 kg

CLIP-XL

SPECIALIST IN CLIPTECHNIEK

WWW.CLIP-XL.NL

INFO@CLIP-XL.NL

T +31 (0)55 3030 610

